


NHK

STAPLER SERVICE GMBH



EXR 14 EX-Schutz Schubmaststapler

- AC Technik
- CAN-BUS Technik
- Gabelträgerneigung +5°/-3°
- Kompakte 3 Abmessungen für optimales Handling
- Gabelzinken Edelstahl ummantelt
- Hydr. Funktionen über Handhebel zur sicheren Bedienung auch mit Handschuhen
- Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor Verletzung bei seitl. Bedienung
- Fußschutz Gummileiste mit seitl. Abweisern zum Schutz vor Beschädigung
- Schlüsselschalter und Anzeigenleuchte auf separatem Blech im Chassis für leichte Zugänglichkeit



Leistungsdaten:

Tragkraft: 1.400 kg / LSP 600 mm / 2.800 mm Hubhöhe

Breite: 1.137 mm / Länge bis Radarmende: 2.075 mm / bis Gabelspitze (GL: 1090 mm): 2.539 mm

B30 Duplexmast

Hubhöhe Duplex Mast 2.960 mm

Freihub 1.450 mm

Bauhöhe (B30 Mast): 2.110 mm

Mastvorschub 700 mm

Maß zw. Radarmen 831 mm

Arbeitsgang Maß AST Europalette längs 2.940 mm



Optionen:

- Zinkenverstellung für Zonen 1/21
- Ravas Wiegesystem
- schwenkbare Lastabsicherung, für sicheres Arbeiten bei angehobener Last
- Li-Ion Akku für Zonen 1/21
- Li-Ladegerät für Laden in der Ex-Zone
- weitere Optionen und Konstruktive Details nach Machbarkeit auf Anfrage

Stocklin

Home of Intralogistics